




# 型号说明


INSTRUCTION OF MODEL

## Label Marking 商标说明




## Wiring Diagram 接线图

### 电容运转外转子单相接线图



| Serial number<br>序号 | Explain<br>说明       | Content<br>内容     |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1                   | Model 型号            | YWF-4D-450S-5DN-A |
| 2                   | Voltage 电压          | 220V              |
| 3                   | Frequency 频率        | 50Hz              |
| 4                   | Electric current 电流 | 1.15A             |
| 5                   | Power 功率            | 230W              |
| 6                   | Speed 转速            | 1350RPM           |

### 三相异步外转子接线图



## Model Explain 型号说明：


YWF—4 E 450 S—5 D N—A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① 交流感应异步外转子风扇电动机
- ② 电机极数：数字表示, 4-4极 6-6极 8-8极
- ③ 电源类型：E-单相电容运转 D-三相异步运转
- ④ 风机叶轮直径：数字表示, 450表示直径450mm
- ⑤ 风向：S-吸风, B-吹风
- ⑥ 叶片数量：数字表示, 5表示5片叶片
- ⑦ 安装类型：A-无网罩；G-网罩；B-方框；T-圆筒；R-圆框；E-导风筒
- ⑧ 接线类型：M-带接线盒；N-不带接线盒
- ⑨ 速度类型：A-单速单电压；S-双速单电压；T-三速单电压；V-双电压




**200×200×60 mm**  
**(7.87×7.87×2.4 in)**



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃      绝缘等级：H级  
 包装：1300g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing<br>Style | 电压<br>Voltage<br>VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power<br>Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow<br>m3/min | 风压<br>Pressure<br>inch- H <sub>2</sub> O | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| JF20060A1HBL | 50/60         | 202*202*62MM     | Ball                   | 110/120              | 0.40/0.60         | 50/38               | 2500/3200       | 13/11.9                 | 0.37/0.39                                | 58/60           |
| JF20060A2HBL | 50/60         | 202*202*62MM     | Ball                   | 220/240              | 0.20/0.30         | 50/38               | 2500/3200       | 13/11.9                 | 0.37/0.39                                | 58/60           |
| JF20060A3HBL | 50/60         | 202*202*62MM     | Ball                   | 380/400              | 0.10/0.08         | 50/38               | 2500/3200       | 13/11.9                 | 0.62/0.75                                | 58/60           |




Unit:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。





# 220×220×60 mm (8.66×8.66×2.4 in)



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃    绝缘等级：H级  
 包装：1300g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing<br>Style | 电压<br>Voltage<br>VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power<br>Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow<br>m3/min | 风压<br>Pressure<br>inch- H <sup>2</sup> O | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| JF22060A1HBL | 50/60         | 220*220*61MM     | Ball                   | 110/120              | 0.40/0.60         | 50/38               | 2500/3200       | 13/11.9                 | 0.37/0.39                                | 58/60           |
| JF22060A2HBL | 50/60         | 220*220*61MM     | Ball                   | 220/240              | 0.20/0.30         | 50/38               | 2500/3200       | 13/11.9                 | 0.37/0.39                                | 58/60           |
| JF22060A3HBL | 50/60         | 220*220*61MM     | Ball                   | 380/400              | 0.10/0.08         | 50/38               | 2500/3200       | 13/11.9                 | 0.62/0.75                                | 58/60           |




Unit:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




# 225×225×80 mm (8.86×8.86×3.15 in)



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃    绝缘等级：H级  
 包装：2100g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing<br>Style | 电压<br>Voltage<br>VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power<br>Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow<br>m3/min | 风压<br>Pressure<br>inch- H <sub>2</sub> O | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| JF22580A1HBL | 50/60         | 225*225*80MM     | Ball                   | 110/120              | 0.58/0.70         | 65/72               | 2550/2800       | 16/15                   | 0.67/0.55                                | 59/61           |
| JF22580A2HBL | 50/60         | 225*225*80MM     | Ball                   | 220/240              | 0.35/0.40         | 75/80               | 2550/2800       | 16/15                   | 0.67/0.55                                | 59/61           |
| JF22580A3HBL | 50/60         | 225*225*80MM     | Ball                   | 380/400              | 0.20/0.25         | 60/78               | 2550/2800       | 16/15                   | 0.67/0.55                                | 59/61           |




Unit:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




# 254×254×89 mm (10.0×10.0×3.5 in)



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃      绝缘等级：H级  
 包装：2150g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing Style | 电压<br>Voltage VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow m3/min | 风压<br>Pressure inch-H <sub>2</sub> O | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| JF25489A1HBL | 50/60         | 254*254*90MM     | Ball                | 110/120           | 0.90/1.00         | 120/130          | 2600/2800       | 22/21                | 0.78/0.82                            | 75/80           |
| JF25489A2HBL | 50/60         | 254*254*90MM     | Ball                | 220/240           | 0.35/0.46         | 86/110           | 2600/2800       | 22/21                | 0.78/0.82                            | 75/80           |
| JF25489A3HBL | 50/60         | 254*254*90MM     | Ball                | 380/400           | 0.24/0.30         | 88/60            | 2600/2800       | 22/21                | 0.78/0.82                            | 75/80           |




Unit:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




# 280×280×80 mm (11.0×11.0×3.15 in)



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃    绝缘等级：H级  
 包装：2800g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing Style | 电压<br>Voltage VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow m3/min | 风压<br>Pressure inch- H <sub>2</sub> O | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| JF28080A1HBL | 50/60         | 280*280*80MM     | Ball                | 110/120           | 1.00/1.50         | 112/148          | 2700/3100       | 31/30                | 0.78/0.65                             | 68/70           |
| JF28080A2HBL | 50/60         | 280*280*80MM     | Ball                | 220/240           | 0.50/0.60         | 119/158          | 2700/3100       | 31/30                | 0.78/0.65                             | 68/70           |
| JF28080A3HBL | 50/60         | 280*280*80MM     | Ball                | 380/400           | 0.30/0.35         | 120/140          | 2700/3100       | 31/30                | 0.78/0.65                             | 68/70           |




Unit:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。





**133×133×61 mm**  
**(5.24×5.24×2.4 in)**



扇叶: PPT UL 94V-0      防护等级: IP44  
 环境温度: -30℃ ~ +60℃      绝缘等级: H级  
 包装: 800g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing<br>Style | 电压<br>Voltage<br>VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power<br>Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow<br>m³/min | 风压<br>Pressure<br>inch- H <sup>2</sup> O | 噪音<br>Noise dBA |
|-------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| JF133A1HBL  | 50/60         | 133*133*61MM     | Ball                   | 110/120              | 0.3/0.4           | 25/28               | 2700/3300       | 5.0/4.5                 | 0.67/0.98                                | 58              |
| JF133A2HBL  | 50/60         | 133*133*61MM     | Ball                   | 220/240              | 0.12/0.2          | 25/28               | 2700/3300       | 5.0/4.5                 | 0.67/0.98                                | 58              |
| JF133A3HBL  | 50/60         | 133*133*61MM     | Ball                   | 380/400              | 0.05/0.07         | 25/28               | 2700/3300       | 5.0/4.5                 | 0.67/0.98                                | 58              |




Unit:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。





# 175×175×63 mm (6.89×6.89×2.48 in)



扇叶: PPT UL 94V-0      防护等级: IP44  
 环境温度: -30℃ ~ +60℃      绝缘等级: H级  
 包装: 850g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing<br>Style | 电压<br>Voltage<br>VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power<br>Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow<br>m³/min | 风压<br>Pressure<br>inch- H <sup>2</sup> O | 噪音<br>Noise dBA |
|-------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| JF175A1HBL  | 50/60         | 175*175*63MM     | Ball                   | 110/120              | 0.40/0.50         | 50/51               | 2650/2900       | 9.5/8.0                 | 1.16/1.34                                | 63              |
| JF175A2HBL  | 50/60         | 175*175*63MM     | Ball                   | 220/240              | 0.20/0.25         | 50/51               | 2650/2900       | 9.5/8.0                 | 1.16/1.34                                | 63              |
| JF175A3HBL  | 50/60         | 175*175*63MM     | Ball                   | 380/400              | 0.10/0.15         | 50/51               | 2650/2900       | 9.5/8.0                 | 1.16/1.34                                | 63              |



Unit:mm


The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。



# 190×190×63 mm



## (7.48×7.48×2.48 in)



扇叶: PPT UL 94V-0      防护等级: IP44  
 环境温度: -30℃ ~ +60℃      绝缘等级: H级  
 包装: 1300g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing<br>Style | 电压<br>Voltage<br>VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power<br>Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow<br>m3/min | 风压<br>Pressure<br>inch- H <sub>2</sub> O | 噪音<br>Noise dBA |
|-------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| JF190A1HBL  | 50/60         | 190*190*63MM     | Ball                   | 110/120              | 0.45/0.54         | 55/65               | 2500/2700       | 9.5/9.0                 | 1.0/1.2                                  | 60/63           |
| JF190A2HBL  | 50/60         | 190*190*63MM     | Ball                   | 220/240              | 0.23/0.30         | 57/72               | 2500/2700       | 9.5/9.0                 | 1.0/1.2                                  | 60/63           |




Unit:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。





# 220×220×64 mm (8.66×8.66×2.52 in)



扇叶: PPT UL 94V-0      防护等级: IP44  
 环境温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$       绝缘等级: H级  
 包装: 1700g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing<br>Style | 电压<br>Voltage<br>VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power<br>Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow<br>$\text{m}^3/\text{min}$ | 风压<br>Pressure<br>$\text{inch-H}_2\text{O}$ | 噪音<br>Noise dBA |
|-------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| JF220A1HBL  | 50/60         | 222*222*64MM     | Ba11                   | 110/120              | 1.00/0.90         | 90/117              | 2500/2800       | 16/15                                    | 1.4/1.5                                     | 65/70           |
| JF220A2HBL  | 50/60         | 222*222*64MM     | Ba11                   | 220/240              | 0.50/0.45         | 90/117              | 2500/2800       | 16/15                                    | 1.4/1.5                                     | 65/70           |
| JF220A3HBL  | 50/60         | 222*222*64MM     | Ba11                   | 380/400              | 0.25/0.20         | 75/95               | 2500/2800       | 16/15                                    | 1.4/1.7                                     | 65/70           |




Unit:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。





**225×225×88 mm**  
**(8.86×8.86×3.46 in)**



扇叶: PPT UL 94V-0      防护等级: IP44  
 环境温度: -30℃ ~ +60℃      绝缘等级: H级  
 包装: 1800g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model | 频率<br>Freq Hz | 尺寸<br>Measure MM | 轴承<br>Bearing<br>Style | 电压<br>Voltage<br>VAC | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power<br>Watt | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>AirFlow<br>m3/min | 风压<br>Pressure<br>inch- H <sub>2</sub> O | 噪音<br>Noise dBA |
|-------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| JF225A1HBL  | 50/60         | 225*225*88MM     | Ball                   | 110/120              | 1.20/1.00         | 120/135             | 2400/2700       | 19/18                   | 2.0/1.9                                  | 69              |
| JF225A2HBL  | 50/60         | 225*225*88MM     | Ball                   | 220/240              | 0.60/0.50         | 120/135             | 2400/2700       | 19/18                   | 2.0/1.9                                  | 69              |
| JF225A3HBL  | 50/60         | 225*225*88MM     | Ball                   | 380/400              | 0.30/0.25         | 120/135             | 2400/2700       | 19/18                   | 2.0/1.9                                  | 69              |





Unit:mm

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。







# 200-5外转子轴流风机



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃    绝缘等级：F级  
 包装：1900g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 电压<br>Voltage VAC | 频率<br>Freq Hz | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 电容<br>Capacitor | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>Airflow | 风压<br>Pst | 温度<br>Temperature | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Type         | V                 | Hz            | A                 | W                | μF              | RPM             | m³/h          | Pa        | Min/Max °C        | dB (A)          |
| YWF2E-200S-5 | 220               | 50            | 0.30              | 65.00            | 2               | 2300            | 518/880       | 20        | -30/+60           | 53              |
|              |                   | 60            | 0.34              | 80.00            |                 | 2600            | 576/980       | 80        |                   | 55              |
| YWF2D-200S-5 | 380               | 50            | 0.21              | 65.00            | /               | 2300            | 518/880       | 20        | -30/+60           | 53              |
|              |                   | 60            | 0.24              | 80.00            |                 | 2600            | 576/980       | 80        |                   | 55              |
| YWF4E-200S-5 | 220               | 50            | 0.12              | 27.00            | 1               | 1400            | 255/425       | 10        | -30/+60           | 43              |
|              |                   | 60            | 0.13              | 30.00            |                 | 1680            | 310/510       | 40        |                   | 45              |
| YWF4D-200S-5 | 380               | 50            | 0.06              | 25.00            | /               | 1400            | 255/425       | 10        | -30/+60           | 43              |
|              |                   | 60            | 0.07              | 28.00            |                 | 1680            | 310/510       | 40        |                   | 45              |




Suction  
 Direction of airflow "S"

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




# 250-5外转子轴流风机



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃      绝缘等级：F级  
 包装：3000g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 电压<br>Voltage VAC | 频率<br>Freq Hz | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 电容<br>Capacitor | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>Airflow | 风压<br>Pst | 温度<br>Temperature | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Type         | V                 | Hz            | A                 | W                | μF              | RPM             | m³/h          | Pa        | Min/Max °C        | dB (A)          |
| YWF2E-250S-5 | 220               | 50            | 0.45              | 100.00           | 3               | 2480            | 900/1350      | 40        | -30/+60           | 65              |
|              |                   | 60            | 0.59              | 130.00           |                 | 2600            | 1000/1500     | 80        |                   | 60              |
| YWF2D-250S-5 | 380               | 50            | 0.18              | 90.00            | /               | 2450            | 900/1350      | 35        | -30/+60           | 65              |
|              |                   | 60            | 0.20              | 116.00           |                 | 2550            | 1000/1500     | 45        |                   | 67              |
| YWF4E-250S-5 | 220               | 50            | 0.25              | 50.00            | 2               | 1400            | 500/860       | 20        | -30/+60           | 53              |
|              |                   | 60            | 0.30              | 65.00            |                 | 1650            | 590/1000      | 50        |                   | 54              |
| YWF4D-250S-5 | 380               | 50            | 0.17              | 50.00            | /               | 1400            | 500/860       | 20        | -30/+60           | 53              |
|              |                   | 60            | 0.18              | 60.00            |                 | 1650            | 590/1000      | 50        |                   | 54              |




The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




# 300-5外转子轴流风机



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃      绝缘等级：F级  
 包装：3500g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 电压<br>Voltage VAC | 频率<br>Freq Hz | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 电容<br>Capacitor | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>Airflow | 风压<br>Pst | 温度<br>Temperature | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Type         | V                 | Hz            | A                 | W                | μF              | RPM             | m³/h          | Pa        | Min/Max °C        | dB (A)          |
| YWF2E-300S-5 | 220               | 50            | 0.55              | 125.00           | 4               | 2400            | 1100/1900     | 20        | -30/+60           | 58              |
|              |                   | 60            | 0.70              | 155.00           |                 | 2600            | 1150/2050     | 140       |                   | 60              |
| YWF2D-300S-5 | 380               | 50            | 0.25              | 115.00           | /               | 2500            | 1100/1900     | 20        | -30/+60           | 58              |
|              |                   | 60            | 0.26              | 150.00           |                 | 2650            | 1150/2050     | 120       |                   | 60              |
| YWF4E-300S-5 | 220               | 50            | 0.40              | 80.00            | 3               | 1350            | 1000/1650     | 10        | -30/+60           | 54              |
|              |                   | 60            | 0.51              | 115.00           |                 | 1600            | 1050/1750     | 70        |                   | 55              |
| YWF4D-300S-5 | 380               | 50            | 0.25              | 80.00            | /               | 1380            | 1000/1650     | 10        | -30/+60           | 54              |
|              |                   | 60            | 0.26              | 120.00           |                 | 1640            | 1050/1750     | 70        |                   | 55              |




The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。







# 350-5外转子轴流风机



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃    绝缘等级：F级  
 包装：4700g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 电压<br>Voltage VAC | 频率<br>Freq Hz | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 电容<br>Capacitor | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>Airflow | 风压<br>Pst | 温度<br>Temperature | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Type         | V                 | Hz            | A                 | W                | μF              | RPM             | m³/h          | Pa        | Min/Max °C        | dB (A)          |
| YWF4E-350S-5 | 220               | 50            | 0.60              | 135.00           | 3               | 1380            | 1588/2700     | 20        | -30/+60           | 58              |
|              |                   | 60            | 0.83              | 190.00           |                 | 1550            | 1765/3000     | 70        |                   | 60              |
| YWF4D-350S-5 | 380               | 50            | 0.38              | 135.00           | /               | 1360            | 1588/2700     | 20        | -30/+60           | 58              |
|              |                   | 60            | 0.39              | 170.00           |                 | 1500            | 1765/3000     | 70        |                   | 60              |
| YWF6E-350S-5 | 220               | 50            | 0.40              | 80.00            | 3               | 950             | 920/1560      | 20        | -30/+60           | 53              |
|              |                   | 60            | 0.37              | 83.00            |                 | 1100            | 1060/1800     | 40        |                   | 54              |
| YWF6D-350S-5 | 380               | 50            | 0.22              | 70.00            | /               | 920             | 920/1560      | 20        | -30/+60           | 53              |
|              |                   | 60            | 0.20              | 80.00            |                 | 1050            | 1060/1800     | 50        |                   | 54              |




Suction  
 Direction of airflow "S"

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。







# 400-5外转子轴流风机



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃      绝缘等级：F级  
 包装：6100g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 电压<br>Voltage VAC | 频率<br>Freq Hz | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 电容<br>Capacitor | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>Airflow | 风压<br>Pst | 温度<br>Temperature | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Type         | V                 | Hz            | A                 | W                | μF              | RPM             | m³/h          | Pa        | Min/Max °C        | dB (A)          |
| YWF4E-400S-5 | 220               | 50            | 0.87              | 180.00           | 6               | 1350            | 2000/3500     | 20        | -30/+60           | 60              |
|              |                   | 60            | 1.22              | 260.00           |                 | 1580            | 2200/3900     | 80        |                   | 62              |
| YWF4D-400S-5 | 380               | 50            | 0.50              | 180.00           | /               | 1370            | 2000/3500     | 20        | -30/+60           | 60              |
|              |                   | 60            | 0.47              | 245.00           |                 | 1620            | 2200/3900     | 90        |                   | 62              |
| YWF6E-400S-5 | 220               | 50            | 0.50              | 110.00           | 4               | 950             | 1530/2600     | 10        | -30/+60           | 55              |
|              |                   | 60            | 0.54              | 120.00           |                 | 1100            | 1765/3000     | 45        |                   | 57              |
| YWF6D-400S-5 | 380               | 50            | 0.31              | 110.00           | /               | 950             | 1530/2600     | 10        | -30/+60           | 55              |
|              |                   | 60            | 0.30              | 135.00           |                 | 1100            | 1765/3000     | 50        |                   | 57              |




Suction  
 Direction of airflow "S"

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。




# 450-5外转子轴流风机



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃    绝缘等级：F级  
 包装：6900g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 电压<br>Voltage VAC | 频率<br>Freq Hz | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 电容<br>Capacitor | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>Airflow | 风压<br>Pst | 温度<br>Temperature | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Type         | V                 | Hz            | A                 | W                | μF              | RPM             | m³/h          | Pa        | Min/Max °C        | dB (A)          |
| YWF4E-450S-5 | 220               | 50            | 1.15              | 230.00           | 7               | 1350            | 2650/4500     | 20        | -30/+60           | 62              |
|              |                   | 60            | 1.20              | 280.00           |                 | 1600            | 2825/4800     | 80        |                   | 64              |
| YWF4D-450S-5 | 380               | 50            | 0.60              | 230.00           | /               | 1350            | 2650/4500     | 20        | -30/+60           | 62              |
|              |                   | 60            | 0.80              | 280.00           |                 | 1600            | 2825/4800     | 80        |                   | 64              |
| YWF6E-450S-5 | 220               | 50            | 0.65              | 135.00           | 6               | 920             | 1705/2900     | 20        | -30/+60           | 56              |
|              |                   | 60            | 0.75              | 170.00           |                 | 1100            | 2000/3400     | 60        |                   | 58              |
| YWF6D-450S-5 | 380               | 50            | 0.31              | 135.00           | /               | 910             | 1705/2900     | 20        | -30/+60           | 56              |
|              |                   | 60            | 0.34              | 140.00           |                 | 1030            | 2000/3400     | 60        |                   | 58              |





Suction  
 Direction of airflow "S"

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。







# 500-5外转子轴流风机



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃      绝缘等级：F级  
 包装：9500g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 电压<br>Voltage VAC | 频率<br>Freq Hz | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 电容<br>Capacitor | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>Airflow | 风压<br>Pst | 温度<br>Temperature | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Type         | V                 | Hz            | A                 | W                | μF              | RPM             | m³/h          | Pa        | Min/Max °C        | dB (A)          |
| YWF4E-500S-5 | 220               | 50            | 1.85              | 420.00           | 10              | 1320            | 3835/6500     | 20        | -30/+60           | 69              |
|              |                   | 60            | 2.30              | 500.00           |                 | 1450            | 4000/6800     | 150       |                   | 70              |
| YWF4D-500S-5 | 380               | 50            | 0.90              | 420.00           | /               | 1350            | 3835/6500     | 20        | -30/+60           | 69              |
|              |                   | 60            | 1.00              | 500.00           |                 | 1500            | 4000/6800     | 150       |                   | 70              |
| YWF6E-500S-5 | 220               | 50            | 1.10              | 220.00           | 6               | 900             | 2541/4320     | 15        | -30/+60           | 65              |
|              |                   | 60            | 1.35              | 250.00           |                 | 1020            | 2823/4800     | 80        |                   | 66              |
| YWF6D-500S-5 | 380               | 50            | 0.60              | 220.00           | /               | 900             | 2541/4320     | 15        | -30/+60           | 65              |
|              |                   | 60            | 0.65              | 250.00           |                 | 1100            | 2832/4800     | 100       |                   | 66              |





Suction  
 Direction of airflow "S"

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。







# 600-5外转子轴流风机



扇叶：冷轧钢板制成      防护等级：IP44  
 环境温度：-30℃ ~ +60℃      绝缘等级：F级  
 包装：15000g/Pc

参数表 Specification Table:

| 型号<br>Model  | 电压<br>Voltage VAC | 频率<br>Freq Hz | 电流<br>Current AMP | 功率<br>Power Watt | 电容<br>Capacitor | 速度<br>Speed RPM | 风量<br>Airflow | 风压<br>Pst | 温度<br>Temperature | 噪音<br>Noise dBA |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Type         | V                 | Hz            | A                 | W                | μ F             | RPM             | m3/h          | Pa        | Min/Max °C        | dB (A)          |
| YWF4E-600S-5 | 220               | 50            | 3.60              | 800.00           | 16              | 1380            | 5700/9500     | 52        | -30/+60           | 73              |
|              |                   | 60            | 4.20              | 920.00           |                 | 1640            | 6600/11000    | 110       |                   | 75              |
| YWF4D-600S-5 | 380               | 50            | 1.70              | 800.00           | /               | 1350            | 5700/9500     | 25        | -30/+60           | 73              |
|              |                   | 60            | 2.00              | 1000.00          |                 | 1550            | 6600/11000    | 140       |                   | 75              |
| YWF6E-600S-5 | 220               | 50            | 2.40              | 500.00           | 12              | 910             | 5100/8500     | 15        | -30/+60           | 69              |
|              |                   | 60            | 2.94              | 640.00           |                 | 1080            | 5800/9700     | 90        |                   | 70              |
| YWF6D-600S-5 | 380               | 50            | 1.50              | 500.00           | /               | 920             | 5100/8500     | 15        | -30/+60           | 69              |
|              |                   | 60            | 1.55              | 575.00           |                 | 1070            | 5800/9700     | 100       |                   | 70              |



Suction  
 Direction of airflow "S"

The above parameter is only for reference as typical data, customer-made is subject to customers request.

以上参数仅为标准值供参考，可依据客户要求定做。